



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
на кота +0.00

1. Всички размери са в сантиметри.
2. По външен контур на сградата - фасадна изолационна система.
3. Външни стени - тухлени.
4. Неносещи преградни стени между съседни стаи да се изпълняват от YTONG или тухла - 25 см или 12см.
5. Стените между спални и бани да се изпълнят с шумоизолация.
6. Вътрешната и външната дограма да се изпълняват по спецификации, като размерите се сверят от място.
7. За всички инсталационни пакети да се оставят отвори в подовите конструкции, съобразно конструктивен и архитектурен проект и проектите по съответните специалности.
8. Вентилация на санитарни помещения, кухни и макрни помещения - по проект - PVC тръби или прозрачни отвори.
9. Всички балкони и прозорци са обезопасени на височина минимум 105 см от готов под.
10. Подпрозоречната височина е дадена от кота готов под.
11. Всички чертежи да се гледат в комплект с проектите по специалностите.
12. Отводняване на покриви и тераси - по В и К проект

ТАБЛИЦА ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР

| ПОМЕЩЕНИЕ                   | ПОД           | СТЕНИ  | ТАВАН    |
|-----------------------------|---------------|--------|----------|
| веранда                     | мрзоуст.гран. | фасада | фасада   |
| антре , коридор             | теракот       | лотекс | лотекс   |
| дневна с трапезария и кухня | алмин.ларкет  | лотекс | лотекс   |
| спалня                      | алмин.ларкет  | лотекс | лотекс   |
| WC, баня                    | теракот       | фанкс  | ок.тован |

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "МЕТАЛИКА СТРОЙ" ЕООД<br>гр.ВЕЛИНГРАД   |                        |
| ОБЕКТ:      | МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА<br>XI - 2316, кв.206, ПИ № 10450.501.1796<br>гр.ВЕЛИНГРАД, общ. ВЕЛИНГРАД | ФАЗА: ПП<br>ЧАСТ: АРХ. |
| СЪДЪРЖАНИЕ: | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА ±0.00   |                        |
| ПРОЕКТАНТ:  | СМЛОСУВА:   | 3/12<br>2023           |